

# Edelstahl Schutzbeschlag ES3



## Edelstahl Schutzbeschlag ES 3

Geprüft: DIN 18257-ES3-L-ZA (2003-03)  
 EN 1906 Einbruchsicherheit Kl.4  
 (2002-05)

**Einsetzbar für  
 einbruchhemmende Türen**  
 Nach ENV 1627 - 1630, WK 4 (1999-01)

### Standardausführung

- Aussenschild 250x55x15 mm
- Vorgerichtet für Zylinderabdeckung
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- 5466 für Drückerbedienung
- 5466K für Knopfbedienung
- Innenschild 5435C 250x55x8 mm
- Edelstahl matt
- 16 mm Führung Glutz glide einwärts
- Grundplatte mit Führungsnocken

### Optionen

- Edelstahl poliert
- RAL beschichtet
- PVD beschichtet
- 16 mm Glutz Nadellager
- 16 mm twin halb auswärts
- Glutz easyfix®
- Innenschild 5467 massiv  
250x55x6 mm
- Innenschild 5436.2C konisch  
12 mm für SEAvision
- Innenschild 5436.2C konisch 18 mm
- SEAvision Powerpack oder KABA  
Elostar

